

UNITECH / MULTITECH

Depósitos para almacenamiento y transporte (ADR) de líquidos peligrosos y contaminantes



■ Unitech

Los depósitos Unitech han sido diseñados para el **almacenamiento** de aceites y otros líquidos contaminantes en las propias instalaciones donde se han generado. De este modo, se facilita el almacenamiento de los residuos y la gestión medioambiental interna.

■ Multitech

El depósito Multitech de Roth está especialmente diseñado para **transporte, además del almacenamiento**, de productos peligrosos líquidos, ya que cumple lo dispuesto en el reglamento internacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera, ADR (American Depositary Receipts), para el grupo de embalaje II, clasificación A III. Ofrece una alta seguridad en el transporte de líquidos y una fácil manipulación en cualquier operación necesaria de estos productos.

El soporte metálico integrado para su manipulación, ejerce además como protección antigolpes.

■ Características

Estos depósitos (Unitech y Multitech) están formados por un depósito interior de polietileno de alta densidad (PEHD) fabricado por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza y sin soldaduras.

La protección secundaria o cubeto, está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10142, y protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad del 100 % en el caso de una posible fuga del depósito interior además de aportar una mayor resistencia mecánica al sistema.

Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción al fuego del material del cubeto, **la mejor clasificación de reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1**. Esta clasificación ofrece un factor diferenciador en relación a otros productos que se encuentran actualmente en el mercado.

Multitech y Unitech son el producto ideal para el almacenamiento y transporte de aceites nuevos así como la gestión de aceites usados según requiere el **Real Decreto 679/2006 del 2 de junio**, por el cual se regula la gestión de los mismos. Unitech. Solo almacenamiento.

■ Unitech y Multitech se suministran con:

- Sistema detector de fugas específico para aceites.
- Indicador de nivel.
- Soporte para colocar el depósito (Unitech).
- Soporte metálico integrado al cubeto (Multitech).
- Tapones completos para las 4 bocas de 2".

■ Posibilidades de almacenamiento (Unitech y Multitech) y transporte (Multitech)

- Gasóleo de calefacción.
- Combustibles diesel y biodiesel.
- Productos de la industria fotográfica (fijadores y reveladores) usados o nuevos hasta una densidad máxima de 1.15 g/cm³.
- Anticongelantes.
- Aceites de lubricación y aceites hidráulicos.
- Aceites nuevos y usados con punto de inflamación > 55°.
- Aceites vegetales en todas las concentraciones.

■ Accesorios opcionales



Bombas para trasvase



Embudo facilitador de llenado del depósito



Tejado para instalación exterior



Cinchas de anclaje



Palé metálico para Unitech



Seta de aireación



Detector de fugas

■ Capacidades



400 L.

620 L.

1.000 L.

1.500 L.